



hush.  
*acoustics*

Felt

Guide d'entretien

*Quiet by design*

## Annually



### 1. Nettoyer

Nous recommandons de nettoyer les produits Hush Acoustics une fois par an. Cela permettra de maintenir la pleine valeur acoustique du produit et de prévenir toute décoloration due à l'accumulation de particules en suspension dans l'air, telles que la poussière. Veuillez vous référer au guide de nettoyage « Hush Acoustic Felt ».



### 2. Observer

Vérifiez que les panneaux muraux et plafonniers sont bien fixés en place.

## Bi-annually



### 1. Inspecter

Inspectez tout le matériel de montage et de suspension comme suit :

- Le matériel de suspension au plafond doit être solidement fixé en place;
- Les câbles de suspension doivent être tendus;
- Les crochets à chape doivent avoir la chape engagée;
- Le support d'épaule et le boulon doivent être serrés;
- Les panneaux collés doivent être sécurisés et ne doivent pas bouger;
- Le matériel de fixation des systèmes de rail doit être serré, et les roues de chariot doivent tourner librement.

## Produits de nettoyage recommandés

- Eau
- Savon
- Désinfectant
- Désinfectant pour les mains
- Eau de Javel douce\*

*\* L'eau de Javel douce n'est pas recommandée pour une utilisation sur les articles Hush avec des motifs muraux ou personnalisés.*

## Informations supplémentaires sur le feutre de Hush Acoustic

- Fabriqué à partir de fibres de plastique PET. (Bouteilles recyclées)
- 100 % résistant à l'eau. (Peut être entièrement immergé dans l'eau)
- Ne retient pas l'humidité, ce qui empêche la moisissure et les champignons.

Avez-vous encore des questions ? Envoyez-nous un courriel à [hello@hushacoustics.ca](mailto:hello@hushacoustics.ca) ou appelez +1 204.454.1950